

ACO Passavant

Systemtoeberehen t.b.v. vetafscieder aardinbou

Securat® Alarminstallaties

De alarminstallatie geeft aan wanneer de afgescheiden stoffen verwijderd en een eventuele coalescentie unit gereinigd moeten worden.


De Securat® bewaakt:

- de maximale laagdikte van oliën/vet
- het vloeistofniveau (opstuwing)

Bij een afscieder met kan door vervuiling / verstopping opstuwing plaatsvinden en uiteindelijk tot overstroming leiden. Een extra sensor voor het vloeistofniveau zal opstuwingsignalen en aangeven dat de afscieder leeggemaakt en gereinigd dient te worden.

Opbouw

- Stuur-/alarmkast
- Koppelstuk
- Aansluitkabel
- Sensor olieniveau
- Sensor voor opstuwing
- Montage steun



Monstername voorzieningen



Ø110
Ø160

FKG Klasse B125
PE



Ø110
Ø160
Ø200

PKG Klasse B125
PVC



Ø110
Ø160
Ø200

BKGO Klasse D400
Beton

Aansluiting	artikel nr.	artikel nr.	artikel nr.
Ø110	FKG910/110	PKG10/110/B	BKGO/110/D
Ø160	FKG910/160	PKG10/160/B	BKGO/160/D
Ø200		PKG10/200/B	BKGO/200/D